

TAŃSZA ALTERNATYWA.

PŁASKA PODŁOGA. KOMPAKTOWY FORMAT.

WYPOSAŻENIE SERYJNE :

- ✓ Ściany o grubości 40 mm
- ✓ Płaska podłoga ze sklejki wodoodpornej
- ✓ Felgi stalowe
- ✓ Rama ocynkowana ogniowo
- ✓ Podpory rurowe
- ✓ Koło podporowo - manewrowe
- ✓ Odkręcany dyszel

OPCJONALNIE DOSTĘPNE:

- Aluminiowe okucia
- Podpory poziomujące - rozkręcane
- Zmiana koloru ścian: czarny mat, gładki antracyt
- Drzwiczki gazowe
- Dodatkowa kłapa
- Szerokość wewnętrzna 220 cm, 240 cm
- Izolowana podłoga

Wymiary zewnętrzne (DxSxW): 4330 x 2100 x 2800 mm

Wymiary wewnętrzne (DxSxW): 2970 x 1960 x 2170 mm

Wersja:	750 kg	1350 kg
---------	--------	---------

Masa własna:	550 kg	610 kg
--------------	--------	--------

Standardowa DMC:	750 kg	1350 kg
------------------	--------	---------

Minimalna DMC:	750 kg	1350 kg
----------------	--------	---------

INDYWIDUALNA ADAPTACJA WNĘTRZA:



Dopasowana zabudowa z płyty meblowej



Okno całoroczne : w aluminiowej ramie z bezpiecznej szyby



Montaż sprzętów gastronomicznych



Instalacja elektryczna dopasowana do projektu



Reklama z wysokogatunkowej laminowanej okleiny



Moduł sanitarny zgodny z wymaganiami sanepidu